



単位 : mm

|     |             |                     |    |            |
|-----|-------------|---------------------|----|------------|
| 7   | ポリブテンパイプ    | PB                  | 1  | PL13J (直管) |
| 6   | Oリング        | EPDM                | 2  |            |
| 5   | 樹脂リング       | PA                  | 1  |            |
| 4   | ロックリング      | SUS304              | 1  |            |
| 3   | キャップ        | PA                  | 1  |            |
| 2   | 透明カバー       | 特殊樹脂                | 1  |            |
| 1   | 本体 (NAF13J) | 鉛/銅合金またはCAC400G脱鉛処理 | 1  |            |
| No. | 名 称         | 材 質                 | 数量 | 記 事        |

|                    |             |       |     |                             |
|--------------------|-------------|-------|-----|-----------------------------|
| 作 図                | 検 図         | 承 認   | 名 称 | プッシュマスターCJヘッダー<br>パイプ付アダプター |
| 中 上                | 寺 嶋         | 桜 田   |     | CJPF                        |
| 作成日                | 2015年 9月18日 | 図 番   |     | CJPF-0                      |
| 備 考                |             | 用紙サイズ |     | <b>BRIDGESTONE</b>          |
| 縮 尺                | Free        | 図法    | 三角法 | A 3                         |
| 株式会社ブリヂストン 建設資材開発部 |             |       |     |                             |