



サイズ	D 1 (mm)	D 2 (mm)	L (m)	使用部材					
				ポリブテンパイプ (mm)			ヒーターガイド (mm)		保温材 (mm)
				サイズ	外径	内径	呼び径	内径	厚さ
PL13JHB(P)-LGSC	37.0	51.1	30	13J	17.0±0.15	12.8±0.25	φ10	10.7	10
PL16JHB(P)-LGSC	42.0	56.1	30	16J	22.0±0.15	16.8±0.25			
KL20JHB(P)-LGSC	45.0	57.5	30	20J	27.0±0.15	21.2±0.30			

備考：給水用は「青色(B)」、給湯用は「ピンク色(P)」とする。

3	架橋ポリエチレンフォーム	XPE	1	
2	ストレートコイルドポリブテンパイプ	PB	1	
1	ヒーターガイド	PP	1	難熱タイプ
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	ヒーターガイド付ポリブテンパイプSC
棚木	三 觜	尾 上		OLOOJHB(P)-LGSC
作成日	2013年10月23日		図 番	JHB(P)SC-1
備 考			用紙サイズ	<b>BRIDGESTONE</b>
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 住設機器・設備資材開発部				