



サイズ	L (m)	A	T	使用するポリブテンパイプ		
				サイズ	D	d
PL10JHB (P) 10	4 0	3 3	1 0	PL 1 0 J	13.0±0.15	9.8±0.25
PL13JHB (P) 10	4 0	3 7	1 0	PL 1 3 J	17.0±0.15	12.8±0.25
PL13JH10	4 0	3 7	1 0	PL 1 3 J	17.0±0.15	12.8±0.25
PL16JHB (P) 10	2 0	4 2	1 0	PL 1 6 J	22.0±0.15	16.8±0.25
PL16JH10	2 0	4 2	1 0	PL 1 6 J	22.0±0.15	16.8±0.25
KL20JHB (P) 10	2 0	4 7	1 0	KL 2 0 J	27.0±0.15	21.2±0.30

備考：給水用は「青色(B)」、給湯用は「ピンク色(P)」、  
給水・給湯両用(PL13JH10, PL16JH10) はホワイトとする。  
外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値としています。

単位：mm

3	ポリエチレンフィルム	PE	1	
2	架橋ポリエチレンフォーム	XPE	1	
1	プッシュロックパイプ	PB(ポリブテン)	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	プッシュロックパイプ(保温材付)
棚 木	塚 田	尾 上		保温材厚：10mm
作成日	2018年 3月27日		図 番	OLOOJH(B. P) 1 0
備 考			用紙サイズ	JHB(P) 1 0－2
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 配管開発部				