



サイズ	L (m)	A	T	使用するポリブテンパイプ	
				D	d
PL13JH5SC	3 0	2 7	5	17.0±0.15	12.8±0.25
PL13JH5SC60	6 0	2 7	5	17.0±0.15	12.8±0.25
PL13JHB (P) 5SC	3 0	2 7	5	17.0±0.15	12.8±0.25
PL13JHB (P) 5SC60	6 0	2 7	5	17.0±0.15	12.8±0.25
PL16JH5SC	3 0	3 2	5	22.0±0.15	16.8±0.25
PL16JHB (P) 5SC	3 0	3 2	5	22.0±0.15	16.8±0.25
KL20JHB (P) 5SC	3 0	3 7	5	27.0±0.15	21.2±0.30
PL25JH5SC	3 0	4 4	5	34.0±0.25	28.1±0.40

備考：給水用は「ブルー(B)」、給湯用は「ピンク(P)」、  
給水・給湯両用(PL13JH5SC, PL13JH5SC60, PL16JH5SC, PL25JH5SC) はホワイトとする。  
外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値としています。

単位：mm

3	ポリエチレンフィルム	P E	1	
2	架橋ポリエチレンフォーム	X P E	1	
1	らく楽パイプ	P B (ポリブテン)	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	らく楽パイプ保温材厚：5mm OLOOJH(B. P)5SC(60)
棚木	塚田	尾上		
作成日	2018年 3月27日		図 番	J H 5 S C - 5
備 考			用紙サイズ	<b>BRIDGESTONE</b> 株式会社ブリヂストン 配管開発部
縮 尺	Free	図法	三角法	
			A 3	