



コルゲート被覆パイプ	プッシュロックパイプ		ウレタンフォーム	コルゲート管		製品長さ
サイズ	外径φ A (mm)	内径φ B (mm)	内層 C (mm)	凹凸 D (mm)	外径φ E (mm)	L (m)
PL13JFB(P)SC60	17±0.15	12.8±0.25	1～3	1～3	23.5±2	60
PL13JFSC60						30
PL13JFB(P)SC						
PL13JFSC						
PL16JFB(P)SC	22±0.15	16.8±0.25	1～3	1～3	30.5±2	30
PL16JFSC						
KL20JFB(P)SC	27±0.15	21.2±0.30	1～3	1～3	34.5±2	30
KL20JFSC						
PL25JFSC	34±0.25	28.1±0.40	1～3	1～3	42.0±2	30

備考：給水用は「青色(B)」、給湯用は「ピンク色(P)」、
給水・給湯両用 (PL13JFSC60, PL13JFSC, PL16JFSC, KL20JFC, PL25JFC) はホワイトとする。

単位：mm

3	コルゲート管	PE	1	
2	ウレタンフォーム	ウレタン	1	
1	プッシュロックパイプ	PB (ポリブテン)	1	
No.	名 称	材 質	数 量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	コルゲート被覆パイプ
三 觜	棚 木	尾 上		P(K)LOOJF(B・P)SC(60)
作成日	2019年 8月 6日		図 番	JF(B・P)SC(60)－3
備 考			用紙サイズ	BRIDGESTONE
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 配管開発部				