



サイズ	L (m)	A	T	使用するポリブテンパイプ		
				サイズ	D	d
PL10JHB (P) 5	6 0	2 3	5	P L 1 0 J	13.0±0.15	9.8±0.25
PL13JHB (P) 5	6 0	2 7	5	P L 1 3 J	17.0±0.15	12.8±0.25
PL13JH5	6 0	2 7	5	P L 1 3 J	17.0±0.15	12.8±0.25
PL16JHB (P) 5	6 0	3 2	5	P L 1 6 J	22.0±0.15	16.8±0.25
PL16JH5	6 0	3 2	5	P L 1 6 J	22.0±0.15	16.8±0.25
KL20JHB (P) 5	3 0	3 7	5	K L 2 0 J	27.0±0.15	21.2±0.30

備考：給水用は「青色(B)」、給湯用は「ピンク色(P)」、
給水・給湯両用(PL13JH5, PL16JH5) はホワイトとする。
外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値としています。

単位：mm

3	ポリエチレンフィルム	P E	1	
2	架橋ポリエチレンフォーム	X P E	1	
1	プッシュロックパイプ	P B (ポリブテン)	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	プッシュロックパイプ(保温材付) 保温材厚：5mm O L O O J H (B . P) 5
棚 木	塚 田	尾 上		
作成日	2018年 3月27日		図 番	J H B (P) 5 - 2
備 考			用紙サイズ	BRIDGESTONE 株式会社ブリヂストン 配管開発部
縮 尺	Free	図法	三角法	
			A 3	