



サイズ	L (m)	A	T	使用するポリブテンパイプ	
				D	d
PL13JHB (P) 10SC	3 0	3 7	1 0	17.0±0.15	12.8±0.25
PL16JHB (P) 10SC	3 0	4 2	1 0	22.0±0.15	16.8±0.25
KL20JHB (P) 10SC	3 0	4 7	1 0	27.0±0.15	21.2±0.30
PL13JH10SC	3 0	3 7	1 0	17.0±0.15	12.8±0.25
PL16JH10SC	3 0	4 2	1 0	22.0±0.15	16.8±0.25
KL20JH10SC	3 0	4 7	1 0	27.0±0.15	21.2±0.30
PL25JH10SC	3 0	5 4	1 0	34.0±0.25	28.1±0.40

備考：給水用は「ブルー(B)」、給湯用は「ピンク(P)」、
給水・給湯両用(PL13JH10SC, PL16JH10SC, KL20JH10SC, PL25JH10SC) はホワイトとする。
外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値としています。

単位：mm

3	ポリエチレンフィルム	PE	1	
2	架橋ポリエチレンフォーム	XPE	1	
1	らく楽パイプ	PB(ポリブテン)	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	らく楽パイプ保温材厚：10mm
棚木	塚田	尾上		OLOOJH(B.P)10SC
作成日	2018年 3月27日		図 番	JH10SC-6
備 考			用紙サイズ	BRIDGESTONE
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 配管開発部				